
NPK



Normpositionen-
Katalog der
Schweizer
Bauwirtschaft

347

D/13

Nachführung 17

Sonnen- und Wetterschutzanlagen

041 Fortsetzung
 .300 01 *Bezeichnung*
 .400 bis .800 wie .300

Uebrige

080 Oekologisches Bauen

Bauen ökologisch

081 **Produktedeklarationen. Die vom Unternehmer eingereichten Produktedeklarationen sind für die Wahl der bei der Ausführung verwendeten Produkte verbindlich.**

Produktedeklarationen

.100 Als Grundlage gelten:

Grundlage

.110 Empfehlung SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten".

Empfehlung SIA 493

Position .120 entfällt

.130 01 *Bezeichnung*
 .140 bis .180 wie .130

Spezifikation

.200 **Mit dem Angebot hat der Unternehmer einzureichen:**

m.Angebot einzureichen

.210 **Produktedeklaration nach Empfehlung SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten".**
 01 Zu Pos.

Produktedeklaration n.SIA 493

.220 **Produktedeklaration nach VSLF für Lacke, Farben und ähnliche Beschichtungsstoffe.**
 01 Zu Pos.

Produktedeklaration n.VSLF

.230 01 Zu Pos.
 02 *Bezeichnung*

Spezifikation

.240 bis .280 wie .230

.300 **Auf späteres Verlangen hat der Unternehmer einzureichen:**

a.Verlangen einzureichen

.310 **Produktedeklaration nach Empfehlung SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten".**
 01 Zu Pos.

Produktedeklaration n.SIA 493

.320 **Produktedeklaration nach VSLF für Lacke, Farben und ähnliche Beschichtungsstoffe.**
 01 Zu Pos.

Produktedeklaration n.VSLF

.330 01 Zu Pos.
 02 *Bezeichnung*

Spezifikation

.340 bis .380 wie .330

.400 01 *Bezeichnung*

Uebrige

.500 bis .800 wie .400



Anforderungen

082

Anforderungen.

Holz m.FSC-,PEFC-Label

.100 Holz und Holzwerkstoffe aus-
sereuropäischer Herkunft müs-
sen das FSC-, das PEFC- oder
ein gleichwertiges Label tra-
gen.

Beschicht.o.Biozid,wasserverd.

*Biozide zur Topfkonservierung sind
zugelassen.*

.200 Beschichtungen von Holz- und
Metalloberflächen dürfen keine
Biozide enthalten und müssen
wasserverdünnbar sein oder
dürfen max. % 1 Lösemittel
enthalten.

Beschichtungen hf

.300 Beschichtungen von Metallober-
flächen müssen halogenfrei
sein.

Uebrige

.400 01 *Beschreibung*

.500 bis .800 wie .400