

Abschnitt 000 «Bedingungen», gedruckte Ausgabe Seite 11

080 Oekologisches Bauen

081 Anforderungen.

.100 Putze dürfen keine Biozide enthalten und müssen wasser- verdünnbar sein oder dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten.

Biozide zur Topfkonservierung sind zugelassen. Biozide zur Filmkonservierung sind in Produkten zulässig, welche nachweislich zu keiner relevanten Gewässerbelastung führen.

~~.110~~ U'pos.-U'gruppe .110 entfällt.

~~.120~~ U'pos.-U'gruppe .120 entfällt.

~~.130~~ U'pos.-U'gruppe .130 entfällt.

.200 Haftbrücken, Haft-, Grund- und Isolierbeschichtungen müssen wasserverdünnbar sein oder dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten.

~~.210~~ U'pos.-U'gruppe .210 entfällt.

~~.220~~ U'pos.-U'gruppe .220 entfällt.

~~.230~~ U'pos.-U'gruppe .230 entfällt.

~~.240~~ U'pos.-U'gruppe .240 entfällt.

.300 Voranstriche, Fugendichtstoffe und Fugenvergussmassen müssen entweder wasserverdünnbar sein bzw. dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten oder müssen mindestens die Klassifizierung Emicode EC 1, das Label eco-Institut oder gleichwertig aufweisen. Im Trockenbereich dürfen diese Produkte keine Fungizide enthalten.

Nähere Informationen sind unter www.emicode.com oder www.eco-institut-label.de zu finden.

~~.310~~ U'pos.-U'gruppe .310 entfällt.

~~.320~~ U'pos.-U'gruppe .320 entfällt.

~~.330~~ U'pos.-U'gruppe .330 entfällt.

~~.340~~ U'pos.-U'gruppe .340 entfällt.

.400 Silicondichtstoffe dürfen beim Aushärten keine gesundheits- relevanten Bestandteile abspalten.

Nachweise: Eintrag in der ecoProdukte-Liste oder nach Sicherheitsdatenblatt. Die gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in der ecobau Methodik Baumaterialien aufgeführt.

.500 Leere Gebinde dürfen nicht in den Baustellenmulden entsorgt werden. Sie sind vom Unternehmer zurückzunehmen und wenn möglich zu rezyklieren.

Abschnitt 000 «Bedingungen», gedruckte Ausgabe Seite 11

081 .600 Beim Reinigen der Arbeitsgeräte und Behälter dürfen keine Materialreste in Gewässer, in die Kanalisation oder in den Boden bzw. den Untergrund gelangen.

.700 01 Beschreibung

.800 bis .800 wie .700

082 Hauptposition entfällt.