

Abschnitt 000 «Bedingungen», gedruckte Ausgabe Seiten 11 und 12

| | | |
|------|--|--|
| 080 | Ökologisches Bauen | |
| 081 | Anforderungen an Holz und Holzwerkstoffe: . Die vom Unternehmer eingereichten Deklarationen sind für die Wahl der bei der Ausführung verwendeten Hölzer und Holzwerkstoffe verbindlich. . Als europäische Länder gelten die EU- und EFTA-Staaten. | |
| .100 | Der Unternehmer hat mit dem Angebot einzureichen: Deklaration Holzart und Holzherkunft nach SR 944.021. | |
| | 01 Weiteres | |
| -110 | U'pos.-U'gruppe entfällt. | |
| -120 | U'pos.-U'gruppe entfällt. | |
| -130 | U'pos.-U'gruppe entfällt. | |
| .200 | Anforderungen an die Herkunft. Ohne andere Angabe gilt: | |
| | 01 Holz aus Schweizer Wald. Ist solches für einzelne Leistungen nicht verfügbar, gilt: Holz aus europäischem Wald. A | |
| | 02 Holz mit Label Schweizer Holz. Ist solches für einzelne Leistungen nicht verfügbar, gilt die Rangfolge: 1. Holz aus Schweizer Wald. 2. Holz aus europäischem Wald. A | |
| | 03 Holz aus europäischem Wald. A | |
| | 04 Weiteres | |
| -210 | U'pos.-U'gruppe entfällt. | |
| -220 | U'pos.-U'gruppe entfällt. | |
| -230 | U'pos.-U'gruppe entfällt. | |
| -240 | U'pos.-U'gruppe entfällt. | |
| .300 | Holz und Holzwerkstoffe müssen aus nachhaltiger Produktion stammen: mit Label Schweizer Holz und/oder mit Nachweis FSC oder PEFC. | |
| | 01 Nachweis spätestens bei Lieferung auf die Baustelle. A | |
| | 02 Nachweis auf Verlangen. A | |
| | 03 Weiteres | |

Deklaration gemäss Verordnung über die Deklaration von Holz und Holzprodukten (SR 944.021).

Die Bezeichnungen "heimisch", "einheimisch" oder "aus der Region" sind keine verlässlichen Herkunftsangaben und sind nicht zu verwenden.

Erlaubt ausschliesslich die Verwendung von Holz aus nachhaltiger Produktion.< Mögliche Nachweise: Label Schweizer Holz, CoC-Zertifikat FSC oder PEFC des Unternehmers oder seines Lieferanten, Projekt-Zertifizierung FSC oder PEFC, auftragsbezogene Bestätigung (z.B. Lieferschein) oder ecoProdukt-Bewertung.

Abschnitt 000 «Bedingungen», gedruckte Ausgabe Seiten 11 und 12

| | | |
|-----|------|---------------------------|
| 081 | -310 | U'pos.-U'gruppe entfällt. |
| | -320 | U'pos.-U'gruppe entfällt. |
| | -330 | U'pos.-U'gruppe entfällt. |
| | -340 | U'pos.-U'gruppe entfällt. |

| | | |
|------|---|--|
| .400 | Holz und Holzwerkstoffe aus-sereuropäischer Herkunft müs-sen aus nachhaltiger Produk-tion stammen: mit Nachweis FSC oder PEFC. | |
| | 01 | Nachweis spätestens bei Lie-ferung auf die Baustelle. A |
| | 02 | Nachweis auf Verlangen. A |
| | 03 | <i>Weiteres</i> |

*Erlaubt die Verwendung von europäischem Holz ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion.
Mögliche Nachweise bei aussereuropäischem Holz: CoC-Zertifikat FSC oder PEFC des Unternehmers oder seines Lieferanten, Projekt-Zertifizierung FSC oder PEFC, auftragsbezogene Bestätigung (z.B. Lieferschein) oder ecoProdukt-Bewertung.*

| | | |
|------|---|--|
| .500 | Holzwerkstoffe für beheizte Innenräume müssen den Empfeh-lungen für die Anwendung 1 nach der "Produktliste Holz-werkstoffe in Innenräumen" von Lignum entsprechen. | |
|------|---|--|

Bezug: www.lignum.ch.

| | | |
|------|---|--|
| .600 | Holz und Holzwerkstoffe für beheizte Innenräume dürfen nicht mit chemischen Holz-schutzmitteln vorbehandelt sein oder nach dem Einbau be-handelt werden. | |
|------|---|--|

| | | |
|------|-------------------|---------------------------|
| .700 | 01 | <i>Beschreibung</i> |
| .800 | bis .800 wie .700 | |

082 **Anforderungen an Dämmstoffe.**

| | | |
|------|---|--|
| .100 | Dämmstoffe aus Mineralwolle in beheizten Innenräumen müssen ein Bindemittel ohne Formalde-hyd enthalten oder dürfen Formaldehyd nachweislich nur in geringen Mengen abgeben. | |
|------|---|--|

Nachweise: Eintrag in der ecoProdukte-Liste oder Emissionsprüfung nach ecobau Methodik Baumaterialien erforderlich.

| | | |
|------|-------------------|---------------------------|
| .200 | 01 | <i>Beschreibung</i> |
| .300 | bis .800 wie .200 | |

Abschnitt 000 «Bedingungen», gedruckte Ausgabe Seiten 11 und 12

| | | |
|------|--|---|
| 083 | Anforderungen an Oberflächenbeschichtungen. | |
| .100 | Beschichtungen von Holzoberflächen dürfen keine Biozide enthalten und müssen wasserverdünnt sein oder dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten. | <i>Biozide zur Topfkonservierung sind zugelassen. Weitergehende Anforderungen für vor Ort auszuführende Oberflächenbeschichtungen können mit der U'pos.-Gruppe .200 oder .300 beschrieben werden.</i> |
| .200 | Beschichtungen von Holzoberflächen müssen die Umwelt-Etikette A der Schweizer Stiftung Farbe aufweisen. | <i>Die Umwelt-Etikette der Schweizer Stiftung Farbe ist für werkseitige Oberflächenbeschichtungen nicht anwendbar.</i> |
| .300 | Beschichtungen von Holzoberflächen müssen mindestens die Umwelt-Etikette B, 2-K-Systeme mindestens die Umwelt-Etikette C der Schweizer Stiftung Farbe aufweisen. | <i>Die Umwelt-Etikette der Schweizer Stiftung Farbe ist für werkseitige Oberflächenbeschichtungen nicht anwendbar.</i> |
| .400 | Beschichtungen von Metalloberflächen dürfen keine Biozide enthalten, müssen wasserverdünnt sein bzw. dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten und müssen halogenfrei sein. | |
| .500 | 01 Beschreibung | |
| .600 | bis .800 wie .500 | |