Abschnitt 000 «Bedingungen», gedruckte Ausgabe Seiten 11 und 12

080	Ökologisches Bauen
081	Anforderungen.
.100	Sämtliche Spachtel- und Nivelliermassen, Voranstriche, Haftbrücken sowie Dicht- und Klebstoffe müssen entweder wasserverdünnbar sein bzw. dürfen max. % 1 Lösemittel enthalten oder müssen mindestens die Klassifizierung Emicode EC 1, das Label eco-Institut oder gleichwertig aufweisen.
-110	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-120	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-130	U'pos.-U'gruppe entfällt.
.200	Sämtliche Dicht- und Klebstoffe dürfen im Trockenbereich keine Fungizide enthalten.
-210	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-220	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-230	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-240	U'pos.-U'gruppe entfällt.
.300	Silicondichtstoffe und -klebstoffe dürfen beim Aushärten keine gesundheitsrelevanten Bestandteile abspalten.
-310	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-320	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-330	U'pos.-U'gruppe entfällt.
-340	U'pos.-U'gruppe entfällt.
.400	Textile Bodenbeläge müssen das Label GUT aufweisen oder dürfen keine umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteile enthalten.
.500 01	Beschreibung
.600	bis .800 wie .500
082	Hauptposition entfällt.

Nähere Informationen sind unter www.emicode.com oder www.eco-institut-label.de zu finden.

Nachweise: Eintrag in der ecoProdukte-Liste oder nach Sicherheitsdatenblatt. Die gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in der ecobau Methodik Baumaterialien aufgeführt.

Die umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in der ecobau Methodik Baumaterialien aufgeführt.